



# Il più sicuro validatore da 5“



Gaming  
Transportation  
Retail

## Nuovi standards di validazione

L'unico validatore con tecnologia MFT ad alte prestazioni di sicurezza

Costruzione modulare ingresso moneta con separatore a 5 vie integrato per flessibilità d'uso

Protezione anti-fishing attraverso riconoscimento ottico, coin timing e criptazione delle monete



**CRANE** PAYMENT SOLUTIONS

Crane Payment Solutions GmbH · Zum Fruchthof 6 · 21614 Buxtehude · Germany  
Phone +49(0)41617290 · Fax +49(0)4161729115 · Web info@craneps.com · www.craneps.com



# Il più sicuro validatore da 5"



**NRI v² eagle migliorata la tecnologia di validazione, fissa nuovi standard nel mondo del trattamento moneta. Sicurezza di validazione garantita dall'utilizzo della tecnologia MFT.**

## Protezione manipolazioni:

- Ottica per protezione anti-fishing
- Controllo dei tempi di scorrimento moneta
- Opzione di criptazione del protocollo
- Blocco delle comunicazioni di linea

## Sicurezza:

- Massima sicurezza di validazione grazie alla esclusiva tecnologia MFT (Multi-Frequency-Technology)
- Valutazione simultanea di 16 parametri di misurazione per ciascuno dei 2x16 canali moneta

## Flessibilità:

- Sistema modulare di analisi delle monete
- Separatore a 5 vie integrato (longitudinale o laterale)
- Controllo dello smistamento attraverso blocco dati o protocollo interfacce
- Scelta semplificata di 2 data blocks con differenti monete e funzioni
- Compatibile con Heartbeat Software per lo scaricamento di configurazioni e data block monete
- Compatibile con dispositivo HENRI+ per aggiornamento monete e configurazioni on site
- Inibizione di singole monete attraverso DIL switch


## Accessori:

- Piastra frontale per introduzione laterale
- Differenti coperture per smistamento reso monete

## Dati tecnici:

Altezza:	175,0 mm
Larghezza:	127,5 mm
Profondità:	51,0 mm
Diametro moneta:	1,5–28,0 mm o 32,0 mm a seconda dello spessore moneta
Spessore moneta:	1,5–3,4 mm o 3,3 mm a seconda del diametro moneta
Range temperatura:	0 °C - 60 °C
Alimentazione:	10–24 V DC ±10%

**Con il validatore v² eagle 5" ti puoi rilassare. – La tua macchina sta lavorando con la migliore tecnologia di validazione.**



Tecnologia MFT



Anti-manipolazione



Dispositivo HENRI+



Tecnologia magneti



Separatore laterale



Separatore longitudinale

