



VENDING ASSISTANCE TEAM
Via Benadir, 14 20132 Milano
Tel. 02-26142244 – 02-28040704
Fax 02-28001971

C.F. 02394400135
P.I. 13085100157
E-mail info@vatmilano.it
www.vatmilano.it

KIT BLINDATURA NECTA SNAKKY

PRESENTAZIONE

Il kit è realizzato in lamiera dello spessore di 15 decimi verniciatura a polvere epossilica ed è dotato di una protezione tastiera in lexan da 5 mm.

A porta chiusa la blindatura protegge il distributore coprendolo per 30 mm nella parte superiore e nel lato destro.

L'ingresso delle monete è stato realizzato per evitare l'inserimento di oggetti estranei ed il problema della "doppia moneta".

Il tempo di installazione è di circa 20 minuti e non occorre effettuare altre forature, in quanto si riutilizzano i fori esistenti come anche gli accessori originali (serratura, display etc.)





VENDING ASSISTANCE TEAM
Via Benadir, 14 20132 Milano
Tel. 02-26142244 – 02-28040704
Fax 02-28001971

C.F. 02394400135
P.I. 13085100157
E-mail info@vatmilano.it
www.vatmilano.it

ACCESSORI BLINDATURA SNAKKY

N.° 01 BLINDATURA IN LAMIERA VERNICIATA NERA
N.° 01 COPRITASTIERA
N.° 01 PIASTRA RINFORZO
N.° 01 PULSANTE CON GUIDA
N.° 09 VITI TESTA TONDA 4x14 FISSAGGIO BLINDATURA
N.° 02 VITI TESTA TONDA 4x30 FISSAGGIO BLINDATURA
N.° 04 VITI TESTA TONDA 3x20 FISSAGGIO TASTIERA
N.° 02 VITI 4x10 TCC FISSAGGIO PIASTRA RINFORZO
N.° 01 AUTOFIETTANTE 3,6x10 FISSAGGIO PIASTRA RINFORZO
N.° 13 DADI M4
N.° 06 DADI M3
N.° 01 DADO OTTONE M3 FISSAGGIO SUPERIORE PORTA DISPLAY

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Rimuovere la modanatura originale in termoplastica;
2. Recuperare la serratura, la tastiera ed il supporto display;
3. Montare la serratura ed il supporto display, inserire il supporto display, applicare i due dadi diametro 3 inferiori avvitando soltanto per 8mm, premere la parte superiore e avvitare manualmente il dado in ottone fino ad arrivare in prossimità del piano di appoggio, montare tastiera e copritastiera;
4. Rimuovere con una pinza o tronchesino la barretta di separazione dei due fori quadri sul frontale macchina;
5. Montare la struttura inserendo prima la parte superiore ed il supporto display, utilizzare quale elemento di centraggio il foro passante diametro 7 sotto la serratura da inserire nell'inserto filettato presente sulla macchina;
6. Inserire le viti di fissaggio e serrare;
7. Montare il pulsante rendimoneta, infilare nel foro dado e perno e dall'esterno inserire la guida filettata, serrare il dado da 22mm;
8. Montare la piastra di rinforzo sulla guida superiore (nelle ultime serie di macchine il foro per l'autofilettante è presente, diversamente operare con trapano e punta da 3,0)

TEMPO NECESSARIO: 20 minuti circa



VENDING ASSISTANCE TEAM
Via Benadir, 14 20132 Milano
Tel. 02-26142244 – 02-28040704
Fax 02-28001971

C.F. 02394400135
P.I. 13085100157
E-mail info@vatmilano.it
www.vatmilano.it

